

Lubrifiant synthétique JISMAA® 124

Les lubrifiants synthétiques JISMAA 124B et 124V sont spécialement recommandés pour les appareils de précision, les instruments de mesure, les compteurs, les relais, les instruments d'optique etc...

Leur altération, étalement et évaporation sont nuls.

Pourquoi ?

Tout simplement parce que son **altération**, son **étalement** et son **évaporation** sont nuls et que les conditions extérieures rapprochent beaucoup l'horlogerie à la mécanique de précision.

Certaines pièces doivent être lubrifiées, d'autres doivent être préservées du contact du lubrifiant et la très petite quantité exigée doit rester en place.

Les appareils de précisions sont appelés à fonctionner sous toutes les latitudes, au chaud comme au froid, à l'humidité comme au sec et les exigences de fonctionnement sont spécialement grandes en ce qui concerne la longévité. L'épreuve du temps est la plus sévère à laquelle on puisse soumettre les lubrifiants :

Il faut donc un lubrifiant pratiquement inaltérable.

Les lubrifiants JISMAA® 124 sont préparés de façon à supporter :

- | De très fortes variations de température : de -50° à + 100° C.
- | Une grande force centrifuge : 30 000 tours/minute
- | De très fortes frictions

En plus de ces qualités essentielles, les lubrifiants **JISMAA® 124** sont exempts de toute oxydation, ils possèdent une **viscosité élevée**, une **stabilité** à toute épreuve et une **onctuosité** remarquable.

Donc, partout où cela est nécessaire, utilisez les **lubrifiants JISMAA® 124**.

Lubrifiants :

- | 124B : lubrifiant recommandé pour les frictions alliées ; ferro-alliage carbone, etc...
Exemple : Ferro-alliage / Mo / Inox / Cr etc...

- | 124V : lubrifiant recommandé pour les frictions alliées ; ferro-alliage-cuivreux
Exemple : Ferro-alliage / Cu / Be / Ni etc...

Nous recommandons de mettre une petite quantité de lubrifiant.

Elles vous sont proposées sous deux formats de tube ; 7g et 18g.

Nous recommandons de mettre une petite quantité de lubrifiant.

Nous sommes à votre entière disposition pour un supplément d'informations.

Résultat GRAPHIQUE des Laboratoires de recherches EBAUCHE S.A.

JISMAA - Fett 124

1000 trs.
 $\bar{x}$ 108,7 gr.

5000 trs.
 $\bar{x}$ 97 gr.

7500 trs. 10.000 trs.
 $\bar{x}$ 74,5 gr. $\bar{x}$ 61 gr.

40,9 gr.
 13.000 trs.

Umdrehungen des Chaussee im roue entrainement